AIGOSTAR


AIGOITALIA SRL
VIA QUINTINO SELLA 7,
20900 MONZA (MB)
P.IVA:11451750969
HTTP://WWW.AIGOSTAR.COM
service_eu@aigostar.com
MADE IN CHINA

22 PAP

Al Azul Envase Cartón

EN LED DESK LAMP(ROUND BASE) PLUG-IN MODEL

MODEL: FG-18019B2 PLUG-IN MODEL



This product contains a light source of energy efficiency class<F> for (EU) 2019/2015.

Specifications

1.LEDs: 2835LEDx36pcs
2.LED color temperature:6500K-3000K-4500K-OFF
3.Power Source:DC 5V
4.Rated power:3W
5.Lumen:200lm
6.IP class: 20
7.Size: 150x 150 x 369 mm
8.Product Weight: 660g

Important notes

- Do not shake the lampshade and the elbow pipe, and adjust the lamp gently.
- Do not look at the light source directly.
- Please use it on flat and smooth desk in case of falling. Please do not use it under wet and extreme high temperature circumstance.

Operations

1.36 pieces of led warm white lights with energy-saving, high luminance and long life-time were applied to the lamp.There's no dazzle or strobe with eye care light source.
2.Warm light, white light and natural light are available for this lamp. Just slightly touch the button that controlling on/off and light modes. Then adjust the brightness with long press the button. The lamp could record the brightness of last time when open the lamp again.
3. The lamp head could be adjusted up and down, left and right respectively by 180 degree which satisfy you with different angles.

Attention!

Product working temperature: -10℃～40℃, relative humidity: less than 98%.
Product storage temperature: -10℃～60℃, relative humidity: less than 98%.


Cautions

1.The lamp for indoor use only.
2.Do not use the lamp in humid environment.
3.Do not wipe the surface of the lamp with acid or alkaline detergent.
4.Please unplug the power adaptor if not using for a long time.
5.Do not disassemble the product and repair it by yourself.
6.Do not place the lamp in direct sunlight or near a heat source.
7.Do not place the lamp near flammable materials.
8.Do not place the lamp on an uneven surface or on an incline of more than 6 degrees.
9.Do not place the lamp in soft or flammable places.
10.Do not insert metal pieces or flammable materials into the small gap of the device.
11.Unplug immediately if the lamp emits smoke or an unusual smell.
12.Please do not touch the plug with wet hands.
13.The lamp output wire should not be knotted during use, it should be stretched naturally.
14.Please do not use multi-functional socket adaptor.
15.If the external power cord is damaged, please do not use the lamp and contact with the nearby dealer for replacement.
16.If the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it shall be replaced by a special cord or cord exclusively available from the manufacturer or his service agent.

The light source of this luminaire is not replaceable;when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced

ES LÁMPARA LED DE ESCRITORIO (BASE REDONDA) MODELO ENCHUFABLE

MODELO: FG-18019B2 MODELO ENCHUFABLE



Este producto contiene una fuente de luz de clase de eficiencia energética <F> para (EU) 2019/2015.

Especificaciones

1.LED: 2835LEDx36pcs
2.Temperatura del color del LED: 6500K-3000K-4500K-Apagar
3.Fuente de alimentación: CC 5 V
4.Potencia nominal: 3 W
5.Lúmenes: 200 lm
6.Clase IP: 20
7.Tamaño: 150 x 150 x 369 mm
8.Peso del producto: 660 g

Notas importantes

- No agite la pantalla ni el brazo y ajuste la lámpara con cuidado.
- No mire directamente a la luz.
- Utilícela sobre un escritorio plano y liso para evitar que se caiga. No la utilice en ambientes húmedos o con temperaturas extremadamente altas.

Funcionamiento

1. Contiene 36 luces LED de color blanco cálido con ahorro de energía, alta luminancia y larga vida útil. Sin deslumbramientos ni efecto estroboscópico, esta fuente de luz no daña los ojos.
2. Permite elegir entre luz cálida, la luz blanca y la luz natural. Solo tiene que pulsar suavemente el botón que controla el encendido / apagado y los modos de luz. Ajuste el brillo manteniendo pulsado el botón. La lámpara puede memorizar el brillo utilizado por última vez cuando se encienda de nuevo.
3. El cabezal de la lámpara se puede ajustar hacia arriba y hacia abajo, a la izquierda y a la derecha, respectivamente, 180 grados, lo cual ofrece una iluminación en cualquier ángulo.

¡Atención!

Temperatura de funcionamiento del producto: 0 ℃～40 ℃, humedad relativa: menos del 98 %.
Temperatura de almacenamiento del producto: -10 ℃～60 ℃, humedad relativa: menos del 98 %.


Precauciones

1. La lámpara solo debe utilizarse en interiores.
2. No utilice la lámpara en ambientes húmedos.
3. No limpie la superficie de la lámpara con productos ácidos o alcalinos.
4. Desenchufe el cable de corriente si no va a utilizar la lámpara durante un largo periodo de tiempo.
5. No desmonte el producto ni lo repare usted mismo.
6. No coloque la lámpara bajo la luz directa del sol o cerca de fuentes de calor.
7. No coloque la lámpara cerca de materiales inflamables.
8. No coloque la lámpara sobre superficies irregulares o con una inclinación de más de 6 grados.
9. No coloque la lámpara en lugares blandos o inflamables.
10. No introduzca piezas metálicas o materiales inflamables por el hueco del aparato.
11. Desconecte el enchufe inmediatamente si la lámpara emite humo o un olor extraño.
12. No toque el enchufe con las manos mojadas.
13. El cable de salida de la lámpara no debe anudarse durante el uso, debe estar estirado de forma natural.
14. No utilice adaptadores ni regletas.
15. Si el cable de alimentación externo está dañado, no utilice la lámpara y póngase en contacto con el distribuidor más cercano para sustituirlo.
16.Si el cable o cordón flexible externo de esta luminaria está dañado, deberá ser sustituido por un cable o cordón especial, disponible exclusivamente a través del fabricante o de su agente de servicio.

La fuente de luz de esta lámpara no es reemplazable, cuando llegue al final de su vida útil, se debe reemplazar toda la luminaria

PL LAMPA BIURKOWA LED (OKRĄGŁA PODSTAWA) MODEL WTYKOWY/NA WTYCZKĘ

MODEL: FG-18019B2 MODEL WTYKOWY



Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej <F> dla (UE) 2019/2015.

Specyfikacja

1.Diody LED: 2835LEDx36pcs
2.Temperatura barwowa LED: 6500K-3000K-4500K-WYŁ
3.Źródło zasilania: DC 5V
4.Moc znamionowa: 3 W
5.Lumeny: 200 lm
6.Klasa IP: 20
7.Wymiary: 150 x 150 x 369 mm
8.Waga produktu: 660g

Ważne uwagi

- Nie potrząsaj kloszem i ramieniem, a lampę ustawiaj delikatnie.
- Nie patrz bezpośrednio na źródło światła.
- Aby uniknąć upadku należy używać jej na płaskim i gładkim biurku. Nie używaj jej w wilgotnych warunkach i w ekstremalnie wysokich temperaturach.

Użytkowanie

1.W lampie znajduje się 36 diod LED o ciepłym, białym świetle i energooszczędnej, wysokiej luminancji oraz długiej żywotności. Nie ma efektu oślepiania ani stroboskopu, źródło światła jest bezpieczne dla oczu.
2.Dla lampy tej dostępne jest światło ciepłe, białe oraz naturalne. Wystarczy lekko dotknąć przycisku sterującego włączaniem/wyłączaniem i trybami oświetlenia. Następnie wyreguluj jasność długim naciśnięciem przycisku. Po ponownym włączeniu lampa pamięta jasność z ostatniego użycia.
3. Głowice lampy można regulować odpowiednio w górę i w dół, w lewo i w prawo o 180 stopni, co zapewnia różne kąty nachylenia.

Uwaga!

Temperatura środowiska pracy produktu: -10℃～40℃, wilgotność względna: poniżej 98%.
Temperatura przechowywania produktu: -10℃ ～60℃, wilgotność względna: poniżej 98%.


Uwagi

1.Lampa przeznaczona jest wyłącznie do użytku w pomieszczeniach.
2.Nie używaj lampy w wilgotnym środowisku.
3.Nie należy przecierać powierzchni lampy detergentami o odczynie kwaśnym lub zasadowym.
4.Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy odłączyć je od zasilania.
5.Nie demontuj produktu i nie naprawiaj go samodzielnie.
6.Nie należy umieszczać lampy w bezpośrednim świetle słonecznym lub w pobliżu źródła ciepła.
7.Nie umieszczać lampy w pobliżu materiałów łatwopalnych.
8.Nie należy umieszczać lampy na nierównej powierzchni lub na pochyłości większej niż 6 stopni.
9.Nie należy umieszczać lampy na miękkiej lub łatwopalnej powierzchni.
10.Nie wolno wkładać metalowych elementów ani łatwopalnych materiałów do niewielkiej szczeliny urządzenia .
11.Jeśli z lampy wydobywa się dym lub nietypowy zapach, należy natychmiast odłączyć ją od zasilania.
12.Nie należy dotykać wtyczki mokrymi rękami.
13.Przewód wyjściowy lampy nie powinien być zawiązany podczas użytkowania, powinien być naturalnie rozciągnięty.
14.Nie należy używać wielofunkcyjnego adaptera gniazda.
15.Jeśli zewnętrzny przewód zasilający jest uszkodzony, nie używaj lampy i skontaktuj się z najbliższym sprzedawcą w celu dokonania wymiany.
16.Jeśli zewnętrzny elastyczny przewód lub kabel tej oprawy oświetleniowej zostanie uszkodzony, należy go wymienić na odpowiednie przewód lub kabel dostępne wyłącznie u producenta lub jego przedstawiciela serwisowego.

Źródło światła w tej oprawie nie jest wymienne; gdy źródło światła osiągnie swój kres żywotności, należy wymienić całą oprawę.

IT LAMPADA LED DA SCRIVANIA (BASE TONDA) MODELLO PLUG-IN

MODELLO: FG-18019B2, VERSIONE CON SPINA



Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica <F> per (UE) 2019/2015.

Specifiche:

1. Tipo di LED: 2835LEDx36pcs
2. Temperatura di colore LED: 6500K-3000K-4500K-Spegni
3. Alimentazione: DC 5V
4. Potenza nominale: 3W
5. Flusso luminoso: 200 lm
6. Classe di protezione: IP20
7. Dimensioni: 150 x 150 x 369 mm
8. Peso del prodotto: 660 g

Note importanti

- Evitare di scuotere il paralume o il braccio e maneggiare la lampada con delicatezza.
- Evitare di fissare direttamente la fonte di luce.
- Si prega di posizionarla su una superficie piana e liscia per evitare cadute. Evitare di utilizzarla in ambienti umidi o a temperature estremamente elevate.

Funzioni:

1. La lampada è dotata di 36 LED SMD di luce bianca calda, caratterizzati da risparmio energetico, alta luminosità e lunga durata. La sorgente luminosa è priva di abbagliamento e stroboscopio, per un comfort visivo ottimale.
2. Questa lampada offre tre tipi di illuminazione: luce calda, luce fredda e luce naturale. Basta toccare delicatamente il pulsante per accendere o spegnere la lampada e per cambiare la modalità di illuminazione. È possibile regolare l'intensità luminosa tenendo premuto il pulsante. La lampada memorizzerà l'ultima luminosità impostata quando viene riaccesa.
3. La testa della lampada è flessibile e può essere inclinata verso l'alto e verso il basso, così come lateralmente fino a 180 gradi, consentendoti di trovare l'angolazione perfetta per le tue esigenze.

Attenzione!

Temperatura operativa del prodotto: da -10°C a 40°C, umidità relativa: inferiore al 98%.
Temperatura di conservazione del prodotto: da -10°C a 60°C, umidità relativa: inferiore al 98%.


Avvertenze

1. Questa lampada è destinata esclusivamente all'uso in ambienti interni.
2. Evitare di utilizzare la lampada in ambienti umidi.
3. Non pulire la superficie della lampada con detergenti acidi o alcalini.
4. Disconnettere l'alimentatore se la lampada non viene utilizzata per un lungo periodo di tempo.
5. Non smontare né tentare di riparare il prodotto autonomamente.
6. Evitare di esporre la lampada alla luce diretta del sole o di posizionarla vicino a una fonte di calore.
7. Mantenere la lampada lontana da materiali infiammabili.
8. Posizionare la lampada su una superficie piana e stabile, evitando inclinazioni superiori a 6 gradi.
9. Non posizionare la lampada su superfici morbide o infiammabili.
10. Non inserire oggetti metallici o materiali infiammabili nella piccola fessura del dispositivo.
11. In caso di emissione di fumo o odore insolito, scollegare immediatamente la spina.
12. Evitare di toccare la spina con le mani bagnate.
13. Durante l'uso, evitare di annodare il cavo di alimentazione esterno; lasciarlo esteso naturalmente.
14. Non utilizzare adattatori multipresa per collegare la lampada.
15. Nel caso in cui il cavo di alimentazione esterno sia danneggiato, non utilizzare la lampada e rivolgersi al rivenditore più vicino per la sostituzione.
16.Se il cavo di questo apparecchio è danneggiato, dovrà essere sostituito con un cavo speciale disponibile esclusivamente presso il produttore o il suo agente di assistenza.

La sorgente luminosa di questo apparecchio non è sostituibile; quando raggiunge la sua vita utile, l'intero apparecchio deve essere sostituito

DE LED-SCHREIBTISCHLAMPE (RUNDER SOCKEL) STECKERMODELL

MODELL: FG-18019B2 STECKERMODELL



Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <F> für (EU) 2019/2015.

Spezifikationen

1.LEDs: 2835LEDx36pcs
2.LED-Farbtemperatur:6500K-3000K-4500K-AUS
3.Stromquelle: DC 5V
4.Nennleistung:3W
5.Lumen: 200lm
6.IP-Klasse: 20
7.Größe: 150 x 150 x 369 mm
8.Produktgewicht: 660g

Wichtige Hinweise

- Schütteln Sie den Lampenschirm und das Kniestück nicht, und stellen Sie die Lampe vorsichtig ein.
- Schauen Sie nicht direkt in die Lichtquelle.
- Bitte verwenden Sie die Lampe auf einem flachen und glatten Tisch, damit sie nicht herunterfallen kann. Bitte verwenden Sie die Lampe nicht bei Nässe oder extrem hohen Temperaturen.

Bedienung

1. 36 Stück warmweißes LED-Licht, energiesparend, mit hoher Leuchtkraft und langer Lebensdauer, blendet nicht und hat eine augenschonende Lichtquelle.
2. Für diese Lampe sind warmes Licht, weißes Licht und natürliches Licht verfügbar. Berühren Sie einfach die Taste, mit der Sie das Licht ein- und ausschalten und die Lichtmodi einstellen können. Stellen Sie dann die Helligkeit ein, indem Sie die Taste lange drücken. Wenn Sie die Lampe wieder öffnen, speichert sie die Helligkeit vom letzten Mal.
3. Der Lampenkopf kann um 180 Grad nach oben und unten sowie nach links und rechts verstellt werden, so dass Sie verschiedene Blickwinkel einnehmen können.

Achtung!

Arbeitstemperatur des Produkts: -10℃～40℃, relative Luftfeuchtigkeit: weniger als 98%.
Lagertemperatur des Produkts: -10℃～60℃, relative Luftfeuchtigkeit: weniger als 98%.


Vorsichtsmaßnahmen

1.Die Lampe ist nur für den Gebrauch in Innenräumen geeignet.
2.Verwenden Sie die Lampe nicht in feuchter Umgebung.
3.Wischen Sie die Oberfläche der Lampe nicht mit sauren oder alkalischen Reinigungsmitteln ab.
4.Bitte ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät für längere Zeit nicht benutzen.
5.Nehmen Sie das Produkt nicht auseinander und reparieren Sie es nicht selbst.
6.Legen Sie die Lampe nicht in direktes Sonnenlicht oder in die Nähe einer Wärmequelle.
7.Stellen Sie die Lampe nicht in der Nähe von brennbaren Materialien auf.
8.Stellen Sie die Lampe nicht auf eine unebene Fläche oder auf eine Neigung von mehr als 6 Grad.
9.Stellen Sie die Lampe nicht an feuchte oder brennbare Orte.
10.Stecken Sie keine Metallteile oder brennbaren Materialien in den kleinen Spalt des Geräts.
11.Ziehen Sie sofort den Netzstecker, wenn die Lampe Rauch oder einen ungewöhnlichen Geruch abgibt.
12.Bitte berühren Sie den Stecker nicht mit nassen Händen.
13.Das Ausgangskabel der Lampe darf während des Gebrauchs nicht verknotet werden, sondern muss natürlich gedehnt werden.
14.Bitte verwenden Sie keinen multifunktionalen Steckdosenadapter.
15.Wenn das externe Netzkabel beschädigt ist, verwenden Sie die Lampe bitte nicht und wenden Sie sich an einen Händler in Ihrer Nähe, um sie auszutauschen.
16.Wenn die externe flexible Leitung oder das Kabel dieser Leuchte beschädigt ist, muss sie/es durch eine spezielle Leitung oder ein spezielles Kabel ersetzt werden, das ausschließlich beim Hersteller oder seinem Kundendienst erhältlich ist.

Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht austauschbar; wenn die Lichtquelle das Ende ihrer Lebensdauer erreicht, muss die gesamte Leuchte ersetzt werden

NL LED-BUREAULAMP (RONDE BASIS) PLUG-IN MODEL

MODEL: FG-18019B2 PLUG-IN MODEL



Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse<F> voor (EU)2019/2015.

Specificaties

1.LED's: 2835LEDx36pcs
2.LED-kleurtemperatuur:6500K-3000K-4500K-UIT
3.Stroombron:DC 5V
4.Nominaal vermogen:3 W
5.Lumen:200lm
6.IP-klasse: 20
7.Afmeting: 150x 150 x 369 mm
8. Productgewicht:660 g

Belangrijke opmerkingen

- Schud de lampenkap en de elleboog niet en stel de lamp voorzichtig af.
- Kijk niet rechtstreeks in de lichtbron.
- Gebruik het product op een vlakke en gladde bureautafel om het risico op omkantelen te voorkomen. Gebruik het niet onder natte en extreem hoge temperaturen.

Verrichtingen

1.36 stuks LED warme witte lampen zijn aangebracht die energiebesparend zijn, een hoge luminantie hebben en een lange levensduur. Er is geen verblinding door flikkerlicht. De lamp is oogvriendelijk.
2.Warm licht, wit licht en natuurlijk licht zijn beschikbaar voor deze lamp. Raak gewoon de knop aan die de aan/uit- en lichtmodi regelt. Pas vervolgens de helderheid aan door lang op de knop te drukken. De lamp kan de helderheid van de vorige keer registreren wanneer de lamp weer wordt ingeschakeld.
3. De lampkop kan respectievelijk 180 graden op en neer, links en rechts worden versteld, waardoor u zelf uw lichthoek kunt bepalen.

Let op!

Werktemperatuur van het product: -10℃~40℃, relatieve vochtigheid: minder dan 98%.
Opslagtemperatuur van het product: -10℃~60℃, relatieve vochtigheid: minder dan 98%.


Waarschuwingen

1.De lamp is alleen voor gebruik binnenshuis.
2.Gebruik de lamp niet in een vochtige omgeving.
3.Veeg de buitenkant van de lamp niet af met een zuur of alkalisch reinigingsmiddel.
4.Koppel de voedingsadapter los als u deze lange tijd niet gebruikt.
5.Gelieve het product niet zelf te demonteren en te repareren.
6.Plaats de lamp niet in direct zonlicht of in de buurt van een warmtebron.
7.Plaats de lamp niet in de buurt van brandbare materialen.
8.Plaats de lamp niet op een oneffen ondergrond of op een helling van meer dan 6 graden.
9.Plaats de lamp niet op zachte of brandbare plaatsen.
10.Steek geen metalen stukken of brandbare materialen in de kleine opening van het apparaat.
11.Trek onmiddellijk de stekker uit het stopcontact als de lamp rook of een ongewone geur afgeeft.
12.Raak de stekker niet aan met natte handen.
13.Het lampsnoer mag tijdens gebruik niet worden geknoopt, deze moet op natuurlijke wijze worden uitgerekt.
14.Gebruik geen multifunctionele stopcontact-adapter.
15.Als het externe netsnoer beschadigd is, gebruik de lamp dan niet en neem contact op met de dichtstbijzijnde dealer voor vervanging.
16.Als de flexibele buitenkabel of het netsnoer van deze lichtbron beschadigd is, moet het vervangen worden door een speciaal netsnoer of exclusief beschikbaar netsnoer van de producent of diens dienstverlener.

De lichtbron van deze armatuur is niet vervangbaar; wanneer de lichtbron het einde van zijn levensduur bereikt, moet de hele armatuur worden vervangen

FR LAMPE DE BUREAU LED (BASE RONDE) ENFICHABLE

MODÈLE : FG-18019B2



Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique <F> (UE) 2019/2015.

Caractéristiques

1. LED : 2835LEDx36pcs
2.Température de couleur LED : 6500K-3000K-4500K-OFF
3.Source d'alimentation : CC 5V
4. Puissance nominale : 3W
5. Lumen : 200lm
6. Classe IP : 20
7. Taille : 150 x 150 x 369 mm
8. Poids du produit : 660 g

Remarques importantes :

- Ne secouez pas l'abat-jour et le manche coudé et ajustez la lampe doucement.
- Ne regardez pas directement la source lumineuse.
- Veuillez utiliser la lampe sur un bureau plat et lisse pour éviter les chutes. Veuillez ne pas l'utiliser dans des conditions humides et à des températures extrêmement élevées.

Fonctionnement :

1. 36 unités de LED de lumière blanche chaude avec économie d'énergie, une luminance élevée et une longue durée de vie.
2. Cette lampe dispose d' une lumière chaude, blanche et naturelle. Touchez légèrement le bouton qui contrôle les modes on/off et lumière. Réglez ensuite la luminosité en appuyant longuement sur le bouton. La lampe pourrait mémoriser la luminosité de la dernière fois où elle a été allumée.
3. La tête de la lampe peut être ajustée de haut en bas, à gauche et à droite respectivement de 180 degrés, ce qui permet différents angles.

Attention !

Température de fonctionnement du produit : -10 ℃～40℃, humidité relative : moins de 98 %.
Température de stockage du produit : -10℃～60 ℃, humidité relative : moins de 98 %.


Précautions :

1. La lampe est destinée à une utilisation en intérieur uniquement.
2. N'utilisez pas la lampe dans un environnement humide.
3. N'essuyez pas la surface de la lampe avec un détergent acide ou alcalin.
4. Veuillez débrancher l'adaptateur secteur si vous ne l'utilisez pas pendant une longue période.
5. Ne démontez pas le produit et ne le réparez pas vous-même.
6. Ne placez pas la lampe à la lumière directe du soleil ou à proximité d'une source de chaleur.
7. Ne placez pas la lampe à proximité de matériaux inflammables.
8. Ne placez pas la lampe sur une surface inégale ou sur une pente de plus de 6 degrés.
9. Ne placez pas la lampe sur des surfaces souples ou inflammables.
10. N'insérez pas de pièces métalliques ou de matériaux inflammables dans le petit espace de la lampe.
11. Débranchez immédiatement la prise si la lampe émet de la fumée ou une odeur inhabituelle.
12. Veuillez ne pas toucher la fiche avec les mains mouillées.
13. Le fil de sortie de la lampe ne doit pas être noué pendant l'utilisation, il doit être étiré naturellement.
14. Veuillez ne pas utiliser d'adaptateur de prise multifonctionnel.
15. Si le cordon d'alimentation externe est endommagé, veuillez ne pas utiliser la lampe et contactez le revendeur le plus proche pour la remplacer.
16.Si le câble ou le cordon flexible externe de ce luminaire est endommagé, il doit être remplacé par un câble ou un cordon spécial disponible exclusivement auprès du fabricant ou de son agent de service.

La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable. Lorsque la source lumineuse atteint sa fin de vie, l'ensemble du luminaire doit être remplacé

PT MODELO DE PLUG-IN DE LÂMPADA DE MESA LED (BASE REDONDA)

MODELO: FG-18019B2 MODELO DE PLUG-IN



Este produto contém uma fonte de luz de classe de eficiência energética<F> para (UE) 2019/2015.

Especificações

1.LEDs: 2835LEDx36pcs
2. Temperatura da cor LED: 6500K-3000K-4500K-OFF
3. Fonte de energia: DC 5V
4. Poder nominal:3W
5. Lúmen: 200lm
6. Classe IP: 20
7. Tamanho: 150x 150 x 369 mm
8. Peso do produto: 660g

Anotações importantes

- Não agite o abajur e o tubo do cotovelo e ajuste a lâmpada suavemente.
- Não olhe diretamente para a fonte de luz.
- Por favor, use -o em mesa plana e suave em caso de queda. Por favor, não o use em circunstâncias húmidas e extremas de alta temperatura.

Operações

1,36 peças de luzes brancas quentes de LED com economia de energia, alta luminância e longa vida útil foram aplicadas à lâmpada. Não há deslumbramento ou estroboscópio com a fonte de luz dos olhos.
2. Luz, luz branca e luz natural estão disponíveis para esta lâmpada. Toque ligeiramente o botão que controla os modos On/Off e Light. Em seguida, ajuste o brilho com o botão Longo, pressione o botão. A lâmpada pode gravar o brilho da última vez quando abrir a lâmpada novamente.
3. A cabeça da lâmpada pode ser ajustada para cima e para baixo, à esquerda e à direita, respectivamente, em 180 graus, o que o satisfaz com diferentes ângulos.

Atenção!

Temperatura de trabalho do produto: -10 ℃ ~ 40 ℃, humidade relativa: menos de 98%.
Temperatura de armazenamento do produto: -10 ℃ ~ 60 ℃, humidade relativa: menos de 98%.


Cuidados

1. A lâmpada apenas para uso interno.
2. Não use a lâmpada em ambiente húmido.
3. Não limpe a superfície da lâmpada com detergente ácido ou alcalino.
4. Desconecte o adaptador de energia se não estiver usando por um longo tempo.
5. Não desmonte o produto e repare -o sozinho.
6. Não coloque a lâmpada sob luz solar direta ou perto de uma fonte de calor.
7. Não coloque a lâmpada perto de materiais inflamáveis.
8. Não coloque a lâmpada em uma superfície irregular ou em uma inclinação de mais de 6 graus.
9. Não coloque a lâmpada em lugares macios ou inflamáveis.
10. Não insira peças de metal ou materiais inflamáveis na pequena lacuna do dispositivo.
11. Desconecte imediatamente se a lâmpada emitir fumaça ou um cheiro incomum.
12. Por favor, não toque no plugue com as mãos molhadas.
13. O fio de saída da lâmpada não deve ser atado durante o uso, ele deve ser esticado naturalmente.
14. Por favor, não use adaptador de soquete multifuncional.
15. Se o cabo de alimentação externo estiver danificado, não use a lâmpada e entre em contato com o revendedor próximo para substituição.
16.Se o cabo ou o cordão flexível externo dessa luminária estiver danificado, deve ser substituído por um cabo ou cordão especial disponível exclusivamente junto do fabricante ou do seu agente de assistência técnica.

A fonte de luz desta luminária não é substituível; quando a fonte de luz atingir o fim de sua vida útil, toda a luminária deve ser substituída

HU LED-ES ASZTALI LÁMPA (KEREK TALPÚ), HÁLÓZATI CSATLAKOZÓS TÍPUS

TÍPUS: FG-18019B2 – HÁLÓZATI CSATLAKOZÓS TÍPUS



Ez a termék az (EU) 2019/2015 szerint <F> energiahatékonysági osztályba sorolt fényforrást tartalmaz.

Műszaki adatok

1.LED-ek: 2835LEDx36pcs
2.A LED színhőmérséklete: 6500K-3000K-4500K-KI
3.Áramforrás: 5 V DC
4.Névleges teljesítmény: 3 W
5.Lumen: 200 lm
6.IP védettség: 20
7.Méret: 150 x 150 x 369 mm
8.Termék Tömeg: 660 g

Fontos megjegyzések

- Ne rázza a lámpaernyőt és a lámpa beállítását óvatosan végezze.
- Ne nézzen közvetlenül a fényforrásba.
- A lámpát sík és vízszintes felületen helyezze el, hogy ne eshessen le. Ne használja nedves és szélsőségesen meleg környezetben.

Használat

1. A lámpa egy 36 elemű, meleg fehér, energiatakarékos, nagy fényerejű és hosszú élettartamú LED-fényforrással van ellátva. A szemkímélő fényforrással nincs káprázás vagy villódzó fény.
2. A lámpa meleg fehér, hideg fehér vagy semleges fehér fényt tud biztosítani. Enyhén érintse meg a be-/kikapcsoló, illetve a világítási módok vezérlésére szolgáló gombot. Ezután a gombot hosszan megnyomva állítsa be a fényerőt. A lámpa megjegyzi és bekapcsoláskor alkalmazza a legutoljára beállított fényerőt.
3. A lámpa fejrésze 180 fokkal állítható fel, le, balra, valamint jobbra, így különböző irányokból használhatja.

Figyelem!

Készülék üzemi hőmérséklete: -10 ℃ – 40 ℃, relatív páratartalom: kisebb mint 98%.
Készülék tárolási hőmérséklete: -10 ℃ – 60 ℃, relatív páratartalom: kisebb mint 98%.


Figyelmeztetés

1.A lámpa kizárólag épületen belül használható.
2.Párás környezetben ne használja a lámpát.
3.A lámpa felületét ne tisztítsa savas vagy lúgos hatású tisztítószerrel.
4.Ha hosszabb ideig nem használja a lámpát, csatlakoztassa le a töltőadapterről.
5.Ne szerelje szét és ne javítsa a lámpát.
6.A lámpát ne tegye ki közvetlen napsütés vagy hőforrás hatásának.
7.A lámpát ne használja gyúlékony anyagok közelében.
8.A lámpát ne tegye egyenetlen és 6 foknál nagyobb lejtésű felületre.
9.A lámpát ne tegye puha és gyúlékony anyagú felületre.
10.A lámpatest nyílásába ne tegyen gyúlékony vagy fémből készült anyagot.
11.Ha a lámpa füstöt vagy szokatlan szagot bocsát ki, azonnal csatlakoztassa le a tápkábelét.
12.Nedves kézzel ne fogja meg a hálózati csatlakozót.
13.A lámpa töltőkábelére ne kössön csomót és lazán vezesse.
14.Ne használjon többfunkciós hálózati aljzat-adaptert.
15.Ha a hálózati kábel megsérült, ne használja tovább a lámpát és a kábelt szakemberrel cseréltesse ki.
16.Ha a lámpatest külső hajlékony kábele vagy vezetéke megsérül, akkor azt egy speciális vezetékkel vagy kizárólag a gyártótól vagy annak szervizügynökétől beszerezhető vezetékkel kell helyettesíteni.

A világítótestest fényforrása nem cserélhető ki; ha a fényforrás elérte az élettartama végét, a teljes világítótestet ki kell cserélni.

SK STOLOVÁ LED LAMPA (S OKRÚHLOU ZÁKLADŇOU), ELEKTRICKÝ MODEL

MODEL: FG-18019B2 ELEKTRICKÝ MODEL



Tento produkt obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti <F> pre (EÚ) 2019/2015

Špecifikácie

1.Počet LED diód:2835LEDx36pcs
2.Teplota farby LED: 6500K-3000K-4500K-OFF (VYP.)
3.Zdroj napájania: DC 5 V
4.Menovitý výkon: 3 W
5.Hodnota lúmenov: 200 lm
6.IP class: 20
7.Rozmery: 150 × 150 × 369 mm
8.Hmotnosť výrobku: 660 g

Dôležité upozornenia

- Netraste tienidlom a ohybnou trubicou a lampu nastavujte jemne.
- Do zdroja svetla sa priamo nepozerajte.
- Aby ste zabránili pádu, lampu používajte na rovnom a hladkom stole. Lampu nepoužívajte vo vlhkom prostredí a extrémne vysokých teplotných podmienkach.

Prevádzka

1. Svietidlo pozostáva z 36 ks teplých bielych LED diód, ktoré sú úsporné, majú vysokú svietivosť a dlhú životnosť. V prípade tejto lampy vám nehrozí riziko oslnenia alebo ostrého blikania.
2. Pre túto lampu je k dispozícii teplé svetlo, biele svetlo a prirodzené svetlo. Stačí sa jemne dotknúť tlačidla, ktoré ovláda zapnutie/vypnutie a režimy osvetlenia. Potom nastavte jas dlhým stlačením tlačidla. Lampa môže pri opätovnom otvorení zaznamenať posledný zvolený jas.
3. Hlavu lampy môžete nastaviť nahor a nadol, doľava a doprava o 180 stupňov – môžete si ju prispôsobiť presne podľa vašich požiadaviek.

Pozor!

Pracovná teplota výrobku: -10℃～40℃, relatívna vlhkosť: menej ako 98 %.
Teplota výrobku pri skladovaní: -10℃～60℃, relatívna vlhkosť: menej ako 98 %.


Upozornenia

1.Lampa je určená len na použitie v interiéri.
2.Lampu nepoužívajte vo vlhkom prostredí.
3.Povrch lampy neutierajte pomocou kyslého alebo alkalického čistiaceho prostriedku.
4.Ak lampu nebudete dlhší čas používať, odpojte napájací adaptér.
5.Výrobok nedemontujte a neopravujte ho svojpomocne.
6.Lampu neumiestňujte na priame slnečné svetlo ani do blízkosti zdroja tepla.
7.Lampu neumiestňujte do blízkosti horľavých materiálov.
8.Lampu neumiestňujte na nerovný povrch alebo na podklad so sklonom väčším ako 6 stupňov.
9.Lampu neumiestňujte na mäkké alebo horľavé miesta.
10.Do malej štrbiny zariadenia nevkladajte kovové časti alebo horľavé materiály.
11.Ak z lampy vychádza dym alebo nezvyčajný zápach, okamžite ju odpojte z napájania.
12.Zástrčky sa nedotýkajte mokrými rukami.
13.Výstupný vodič lampy by nemal byť počas používania zauzlený a mal by byť prirodzene natiahnutý.
14.Nepoužívajte multifunkčný zásuvkový adaptér.
15.Ak je externý napájací kábel poškodený, lampu nepoužívajte a požiadajte o výmenu najbližšieho predajcu.
16.Ak je vonkajší ohybný kábel alebo kábel tohto svietidla poškodený musí sa nahradiť špeciálnym káblom alebo káblom, ktorý je k dispozícii výlučne u výrobcu alebo jeho servisného zástupcu.

Svetelný zdroj tohto svietidla nie je možné vymeniť; keď svetelný zdroj dosiahne koniec svojej životnosti, musíte vymeniť celé svietidlo.

SV LED-BORDSLAMPA MED SLADD (RUND BAS)

MODELL: FG-18019B2 MODELL MED SLADD



Den här produkten innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass <F> för (EU) 2019/2015.

Specifikationer

1.LED-lampor: 2835LEDx36pcs
2.LED-färgtemperatur: 6500K-3000K-4500K-AV
3.Strömkälla: 5 VDC
4.Märkeffekt: 3 W
5.Lumen: 200 lm
6.IP-klassificering: 20
7.Storlek: 150 x 150 x 369 mm
8.Produktens vikt:660 g

Viktiga observationer

- Skaka inte lampskärmen eller armens led. Justera lampan försiktigt.
- Titta inte direkt mot ljuskällan.
- Använd den på ett plant och nivellerat bord om den mot förmodan skulle trilla. Använd den inte i våta omgivningar och i extremt höga temperaturer.

Användning

1. 36 stycken varmvita LED-lampor med energibesparande och hög luminans samt lång livslängd används i lampan. Ljuskällan har ingen bländning eller stroboskop för att skydda ögonen.
2. Varmt ljus, vitt ljus och neutralt ljus finns tillgängliga för den här lampan. Tryck kort på knappen som styr tänd/släckt och olika ljuslägen. Tryck sedan på och håll nedtryckt för att justera ljusstyrkan. Lampan sparar ljusstyrkan när den släcks och denna tillämpas när den tänds igen.
3. Lamphuvudet kan justeras upp och ner samt vänster och höger med 180 graders frihet vilket möjliggör olika vinklar.

Observera!

Produktens driftstemperatur: -10 ℃～40 ℃, relativ luftfuktighet: lägre än 98 %.
Produktens förvaringstemperatur: -10 ℃～60 ℃, relativ luftfuktighet: lägre än 98 %.


Varningar

1.Lampan är endast avsedd för inomhusbruk.
2.Använd inte lampan i fuktiga omgivningar.
3.Torka inte av lampans yta med ett korrosivt rengöringsmedel.
4.Koppla bort nätadaptern om den inte används under en längre tidsperiod.
5.Demontera inte produkten och reparera den inte själv.
6.Placera inte lampan i direkt solljus eller nära en värmekälla.
7.Placera inte lampan nära brandfarliga material.
8.Placera inte lampan på en ojämn yta eller i en lutning som är mer än 6 grader.
9.Placera inte lampan på mjuka eller lättantändliga material.
10.För inte in metalldelar eller brandfarliga material i enhetens öppningar.
11.Koppla omedelbart bort kontakten om lampan avger rök eller en ovanlig lukt.
12.Rör inte vid kontakten med våta händer.
13.Lampans sladd ska inte böjas under användning och bör sträckas ut naturligt.
14.Använd inte ett grenuttag.
15.Om den externa strömsladden är skadad får lampan inte användas. Kontakta även en närliggande återförsäljare för ett utbyte.
16.Om den externa flexibla kabeln eller sladden till denna armatur skadas ska den ersättas med en speciell kabel eller sladd som endast finns tillgänglig hos tillverkaren eller dennes serviceombud.

Ljuskällan för den här armaturen är inte utbytbar. När ljuskällan når slutet på sin livslängd måste hela armaturen bytas ut.

CS STOLNÍ LAMPA LED (KRUHOVÁ ZÁKLADNA), MODEL S KABELOVÝM NAPÁJENÍM

MODEL: FG-18019B2, MODEL S KABELOVÝM NAPÁJENÍM



Tento výrobek obsahuje světelný zdroj třídy energetické účinnosti <F> pro (EU) 2019/2015.

Technické údaje

1.LED: 2835LEDx36pcs
2.Teplota barvy LED: 6500K-3000K-4500K-VYP
3.Zdroj napájení: DC 5 V
4.Jmenovitý výkon: 3 W
5.Svítivost: 200lm
6.Třída IP: 20
7.Rozměry: 150 × 150 × 369 mm
8.Hmotnost výrobku: 660 g

Důležité poznámky

- Netřeste stínítkem ani stojanem a jemně upravte polohu svítidla.
- Nedívejte se přímo do světelného zdroje.
- Používejte ji na rovném hladkém stolu, aby se zabránilo převrhnutí. Nepoužívejte ji ve vlhku nebo za extrémně vysokých teplot.

Obsluha

1. Svítidlo je vybaveno 36 teple bílými, úspornými, vysoce svítivými LED s dlouhou životností. Zdroj světla je šetrný k očím, nedochází k oslňování ani blikání.
2. Svítidlo nabízí teplé světlo, bílé světlo a přirozené světlo. Stačí se jemně dotknout tlačítka, které ovládá zapnutí a vypnutí svítidla a světelné režimy. Pak dlouhým stisknutím tlačítka upravte jas. Svítidlo při následném rozsvícení zachovává poslední nastavený jas.
3. Polohu stínítka svítidla lze nastavit směrem nahoru, dolů, vlevo a vpravo do úhlu 180 stupňů, lze jej tedy používat různě natočené.

Pozor!

Pracovní teplota výrobku: −10 ℃ ~ 40 ℃, relativní vlhkost: méně než 98 %.
Skladovací teplota výrobku: −10 ℃ ~ 60 ℃, relativní vlhkost: méně než 98 %.


Upozornění

1.Svítidlo je určeno jen pro vnitřní prostory.
2.Nepoužívejte svítidlo ve vlhkém prostředí.
3.Neotírejte povrch svítidla kyselým ani alkalickým čisticím prostředkem.
4.Pokud nebudete svítidlo delší dobu používat, odpojte napájecí adaptér.
5.Nerozebírejte produkt a neopravujte jej svépomocí.
6.Neumisťujte svítidlo na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla.
7.Neumisťujte svítidlo do blízkosti hořlavých materiálů.
8.Neumisťujte svítidlo na nerovné povrchy nebo do náklonu více než 6 stupňů.
9.Neumisťujte svítidlo na měkká místa nebo místa s výskytem hořlavých materiálů.
10.Nevkládejte kovové předměty ani hořlavé materiály do malých otvorů zařízení.
11.Pokud bude svítidlo vydávat kouř nebo neobvyklý zápach, okamžitě jej odpojte od napájení.
12.Nedotýkejte se zástrčky mokrýma rukama.
13.Přívodní kabel svítidla by neměl být během používání zauzlován, měl by být přirozeně natažen.
14.Nepoužívejte vícefunkční zásuvkový adaptér.
15.Pokud je přívodní kabel poškozen, nepoužívejte svítidlo a požádejte nejbližšího dodavatele o náhradu.
16.Pokud dojde k poškození vnějšího ohebného kabelu nebo šňůry tohoto svítidla, musí být nahrazen speciálním kabelem nebo šňůrou, které jsou k dispozici výhradně u výrobce nebo jeho servisního zástupce.

Světelný zdroj tohoto svítidla není vyměnitelný; po skončení životnosti světelného zdroje je nutné vyměnit celé svítidlo.

EL ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ LED PLUG-IN (ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΒΑΣΗ)

ΜΟΝΤΕΛΟ: FG-18019B2 ΜΟΝΤΕΛΟ PLUG-IN



Αυτό το προϊόν περιέχει πηγή φωτός κατηγορίας ενεργειακής απόδοσης<F> κατά (ΕΕ) 2019/2015.

Προδιαγραφές

1.LED:2835LEDx36pcs
2.Θερμοκρασία χρώματος LED:
6500K-3000K-4500K-OFF
3.Πηγή τροφοδοσίας: DC 5V
4.Ονομαστική ισχύς: 3 W
5.Lumen: 200lm
6.Κατηγορία IP: 20
7.Μέγεθος: 150x 150 x 369 mm
8.Βάρος προϊόντος: 660 g

Σημαντικές σημειώσεις

- Μην ανακινείτε το σκίαστρο και τον αρθρωτό βραχίονα και προσαρμόστε το φωτιστικό απαλά.
- Μην κοιτάζετε απευθείας την πηγή φωτός.
- Χρησιμοποιείτε σε επίπεδη και λεία επιφάνεια για αποφυγή πτώσης. Μην χρησιμοποιείτε υπό από συνθήκες υγρασίας και ακραία υψηλής θερμοκρασίας.

Λειτουργίες

1. 36 τεμάχια λευκών λυχνιών led ζεστού φωτός με εξοικονόμηση ενέργειας, υψηλή φωτεινότητα και μεγάλη διάρκεια ζωής. Προστασία των ματιών από καταπόνηση.
2. Το φωτιστικό παράγει θερμό φως, λευκό φως και φυσικό φως. Απλά αγγίξτε ελαφρά το κουμπί που ελέγχει την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση και τις λειτουργίες φωτισμού. Στη συνέχεια, μπορείτε να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα με παρατεταμένο πάτημα του κουμπιού. Το φωτιστικό αποθηκεύει την τελευταία ρύθμιση φωτεινότητας και την επαναφέρει όταν ενεργοποιείτε ξανά το φωτιστικό.
3. Η κεφαλή του φωτιστικού μπορεί να ρυθμιστεί προς τα πάνω και προς τα κάτω, αριστερά και δεξιά κατά 180 μοίρες, ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.

Προσοχή!

Θερμοκρασία λειτουργίας του προϊόντος: -10°C ~40°C, σχετική υγρασία: λιγότερο από 98%.
Θερμοκρασία αποθήκευσης του προϊόντος: -10 °C ~ 60°C, σχετική υγρασία: λιγότερο από 98%.


Προφυλάξεις

1.Το φωτιστικό προορίζεται μόνο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους.
2.Μην χρησιμοποιείτε το φωτιστικό σε υγρό περιβάλλον.
3.Μην σκουπίζετε την επιφάνεια του φωτιστικού με όξινο ή αλκαλικό απορρυπαντικό.
4.Αποσυνδέστε τον προσαρμογέα ρεύματος από την πρίζα εάν δεν πρόκειται να τον χρησιμοποιήσετε για μεγάλο χρονικό διάστημα.
5.Μην αποσυναρμολογείτε το προϊόν και μην το επισκευάζετε μόνοι σας.
6.Μην τοποθετείτε το φωτιστικό σε άμεσο ηλιακό φως ή κοντά σε πηγές θερμότητας.
7.Μην τοποθετείτε το φωτιστικό κοντά σε εύφλεκτα υλικά.
8.Μην τοποθετείτε το φωτιστικό σε ανώμαλη επιφάνεια ή σε κλίση μεγαλύτερη από 6 μοίρες.
9.Μην τοποθετείτε το φωτιστικό σε μαλακά ή εύφλεκτα σημεία.
10.Μην τοποθετείτε μεταλλικά κομμάτια ή εύφλεκτα υλικά στο μικρό διάκενο της συσκευής.
11.Αποσυνδέστε αμέσως το βύσμα τροφοδοσίας εάν το φωτιστικό εκπέμπει καπνό ή ασυνήθιστη οσμή.
12.Μην αγγίζετε το βύσμα με βρεγμένα χέρια.
13.Το καλώδιο εξόδου του φωτιστικού δεν πρέπει να τσακίζει κατά τη χρήση.
14.Μην χρησιμοποιείτε πολύπριζα.
15.Εάν το εξωτερικό καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, μην χρησιμοποιείτε το φωτιστικό και επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο για αντικατάσταση.
16.Εάν το εξωτερικό εύκαμπτο καλώδιο ή το καλώδιο αυτού του φωτιστικού έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί με ειδικό καλώδιο ή καλώδιο που διατίθεται αποκλειστικά από τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο σέρβις του.

Η πηγή φωτός αυτού του φωτιστικού δεν μπορεί να αντικατασταθεί. Μόλις η πηγή φωτός φτάσει στο τέλος της ζωής της, ολόκληρο το φωτιστικό πρέπει να αντικατασταθεί.

RO MODEL DE LAMPĂ LED DE BIROU (SUPORT ROTUND) CU ȘTECĂR

MODEL: MODEL FG-18019B2 CU ȘTECĂR



Acest produs conține o sursă de lumină din clasa de eficiență energetică <F> pentru (EU) 2019/2015.

Specificații

1.LED-uri: 2835LEDx36pcs
2.Temperatură de culoare a LED-ului:
6500K-3000K-4500K-OFF
3.Sursă de alimentare: c.c. 5 V
4.Putere nominală: 3 W
5.Lumeni: 200 lm
6.Clasa IP: 20
7.Dimensiuni: 150 x 150 x 369 mm
8.Greutate produs: 660 g

Note importante

- Nu scuturați abajurul sau brațul flexibil și ajustați lampa cu delicatețe.
- Nu priviți direct în sursa de lumină.
- Utilizați-o pe un birou drept și neted în cazul în care cade. Nu o utilizați în condiții de umiditate și de temperaturi extreme.

Operațiuni

1. Pe lampă au fost aplicate 36 de becuri LED albe cu lumină caldă, cu economie de energie, luminozitate ridicată și durată de viață ridicată. Sursă de lumină care menajează ochii, fără orbire sau stroboscopie.
2. Pentru această lampă sunt disponibile lumină albă, lumină caldă și lumină naturală. Doar atingeți ușor butonul care controlează pornirea/oprirea și modurile de lumină. Apoi ajustați luminozitatea apăsând prelung butonul. Lampa poate memora luminozitatea din timpul ultimei utilizări.
3. Capul lămpii poate fi ajustat în sus și în jos, la stânga și la dreapta, respectiv la 180 de grade, oferindu-vă astfel unghiuri diferite.

Atenție!

Temperatură de regim a produsului: -10 °C ~ 40 °C, umiditate relativă: mai mică de 98%.
Temperatură de depozitare a produsului: -10 °C ~ 60 °C, umiditate relativă: mai mică de 98%.


Atenție

1.Lampa este destinată exclusiv utilizării în încăperi.
2.Nu folosiți aparatul într-un mediu umed.
3.Nu ștergeți suprafața lămpii cu un detergent acid sau alcalin.
4.Scoateți adaptorul de alimentare din priză dacă urmează să nu fie utilizat un timp îndelungat.
5.Nu dezasamblați produsul și nu-l reparați singur.
6.Nu amplasați lampa în lumina directă a soarelui sau în apropierea unei surse de căldură.
7.Nu amplasați lampa aproape de materiale ușor inflamabile.
8.Nu amplasați lampa pe o suprafață neregulată sau cu o înclinație mai mare de 6 grade.
9.Nu amplasați lampa în locuri moi sau inflamabile.
10.Nu introduceți piese metalice sau materiale inflamabile în golul mic al dispozitivului.
11.Scoateți imediat din priză dacă lampa emană fum sau un miros neobișnuit.
12.Nu atingeți ștecărul cu mâinile ude.
13.Firul de ieșire al lămpii nu trebuie să fie înnodat în timpul utilizării și trebuie să fie întins natural.
14.Nu utilizați un adaptor de priză multifuncțională.
15.Dacă cablul de alimentare extern este deteriora, nu utilizați lampa și contactați comerciantul din apropiere pentru înlocuire.
16.În cazul în care cablul sau cordonul flexibil extern al acestui corp de iluminat este deteriorat, acesta trebuie înlocuit cu un cablu sau cordon special disponibil exclusiv de la producător sau de la agentul său de service.

Sursa de lumină a acestui corp de iluminat nu poate fi înlocuită; după expirarea duratei de viață a sursei de lumină, întregul corp de iluminat trebuie înlocuit.

DA LED-BORDLAMPE (RUND FOD) MED STIKTILSLUTNING

MODEL: FG-18019B2 MED STIKTILSLUTNING



Produktet indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse <F> – (EU) 2019/2015.

Specifikationer

1.LED: 36 lysdioder af typen 2835
2.LED-farvetemperatur:
6500K-3000K-4500K-FRA
3.Strømkilde: Jævnstrøm, 5 V
4.Nominel effekt: 3 W
5.Lumen: 200 lm
6.IP-klasse: 20
7.Mål: 150 x 150 x 369 mm
8.Produktvægt: 660 g

Vigtige bemærkninger

- Ryst ikke lampeskærmen og vinkelrøret, og justér lampen forsigtigt.
- Se ikke direkte ind i lyskilden.
- Anvend bordlampen på et fladt og jævnt bord for at undgå, at den vælter. Brug ikke lampen under våde forhold og forhold med ekstremt høje temperaturer.

Betjening

1.Lampen har 36 lysdioder med varmt hvidt lys, energisparefunktion, høj lysstyrke og lang levetid. Lyskilden blænder ikke og er skånsom mod øjnene.
2.Der kan vælges mellem varmt lys, hvidt lys og naturligt lys for bordlampen. Tryk let på knappen til tænd/sluk og skift af lystilstand. Tryk derefter længe på knappen for at justere lysstyrken. Lampen husker lysstyrken fra sidste gang, når den tændes igen.
3.Lampehovedet kan justeres 180 grader op og ned og til venstre og højre, indtil du finder en passende vinkel.

Bemærk!

Driftstemperatur: -10 °C til 40 °C. Relativ luftfugtighed: under 98 %.
Opbevaringstemperatur: -10 °C til 60 °C. Relativ luftfugtighed: under 98 %.


Forsigtig

1.Lampen er kun til indendørs brug.
2.Brug ikke bordlampen i fugtige omgivelser.
3.Tør ikke bordlampens overflader af med syre eller alkalisk rengøringsmiddel.
4.Træk strømadapteren ud af stikket, hvis bordlampen ikke skal bruges i længere tid.
5.Adskil ikke, og reparér ikke selv produktet.
6.Stil ikke bordlampen i direkte sollys eller i nærheden af en varmekilde.
7.Stil ikke bordlampen i nærheden af brændbare materialer.
8.Stil ikke bordlampen på en ujævn overflade eller et sted, der hælder mere end seks grader.
9.Stil ikke bordlampen på en blød overflade eller steder med brændbare materialer.
10.Stik ikke metalstykker eller brændbare materialer ind i den lille revne på bordlampen.
11.Træk straks stikket ud af stikkontakten, hvis bordlampen udsender røg eller lugter mærkeligt.
12.Rør ikke ved stikket med våde hænder.
13.Bordlampens udgangsledning skal være strakt ud under brug. Der må ikke slås knuder på ledningen.
14.Brug ikke en stikdåse med flere stik.
15.Brug ikke bordlampen, hvis den eksterne ledning er beskadiget, men kontakt den nærmeste forhandler med henblik på udskiftning.
16.Hvis det eksterne fleksible kabel eller ledningen til dette armatur beskadiges, skal det udskiftes med en speciel ledning eller ledning, der udelukkende kan købes hos producenten eller dennes serviceagent.

Lyskilden i armaturet kan ikke udskiftes ved udløbet af lyskildens levetid. Hele armaturet skal udskiftes

NO LED-SKRIVEBORDSLAMPE (RUND BASE) PLUGIN-MODELL

MODELL: FG-18019B2 PLUGIN-MODELL



Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse <F> - (EU) 2019/2015.

Spesifikasjoner

1.LED-er: 2835LEDx36stk
2.LED-fargetemperatur: 6500K-3000K-4500K-AV
3.Strømkilde: DC 5 V
4.Nominell effekt: 3 W
5.Lumen: 200 lm
6.IP-klasse: 20
7.Størrelse: 150 x 150 x 369 mm
8.Produktvekt: 660 g

Viktige merknader

- Ikke rist lampeskjermen og albuerøret. Juster lampen forsiktig.
- Ikke se direkte på lyskilden.
- Bruk den på et flatt og glatt skrivebord i tilfelle fall. Ikke bruk den under våte og ekstreme høye temperaturer.

Betjening

1.Lampen består av 36 stk. varmhvite LED-lys med energibesparende, høy luminans og lang levetid. Øyepleielyskilde uten blending eller strobe.
2.Varmt lys, hvitt lys og naturlig lys er tilgjengelig for denne lampen. Bare trykk litt på knappen som kontrollerer av/på og lysmodus. Juster deretter lysstyrken med et langt trykk på knappen. Lampen registrerer lysstyrken fra forrige gang når slås på igjen.
3.Lampehodet kan justeres opp og ned og til venstre og høyre med 180 grader, noe som dekker deg med forskjellige vinkler.


Merk!

Produktets arbeidstemperatur: -10 °C ~ 40 °C, relativ fuktighet: mindre enn 98 %.
Produktets lagringstemperatur: -10°C ~ 60°C, relativ fuktighet: mindre enn 98%.

Advarsler

1.Lampen er kun ment for innendørs bruk.
2.Ikke bruk lampen i et fuktig miljø.
3.Ikke tørk av overflaten på lampen med surt eller alkalisk rengjøringsmiddel.
4.Koble fra strømadapteren hvis den ikke skal brukes over lengre tid.
5.Ikke demonter og reparer den selv.
6.Ikke plasser lampen i direkte sollys eller nær en varmekilde.
7.Ikke plasser lampen i nærheten av brennbare materialer.
8.Ikke plasser lampen på en ujevn overflate eller i en helling på mer enn 6 grader.
9.Ikke plasser lampen på myke eller brennbare steder.
10.Ikke stikk metalldeler eller brennbare materialer inn i den lille åpningen på enheten.
11.Trekk ut støpselet umiddelbart hvis lampen avgir røyk eller en uvanlig lukt.
12.Ikke berør støpselet med våte hender.
13.Lampens utgangsledning skal ikke knyttes under bruk, den skal strekkes naturlig.
14.Ikke bruk grenuttak.
15.Hvis den eksterne strømledningen er skadet, må du ikke bruke lampen og kontakte nærmeste forhandler for bytte.
16.Hvis den utvendige fleksible kabelen eller ledningen til denne armaturen blir skadet, skal den erstattes av en spesiell kabel eller ledning som kun er tilgjengelig fra produsenten eller dennes serviceagent.


Lyskilden til denne armaturen kan ikke byttes ut. Når lyskilden når slutten av sin levetid må hele armaturen byttes.



FG-18019B1
FG-18019B2



Non-replaceable light source



Non-replaceable control gear

AIGOSTAR
AIGOITALIA SRL
VIA QUINTINO SELLA 7,
20900 MONZA (MB)
P.IVA:11451750969
HTTP://WWW.AIGOSTAR.COM
service_eu@aigostar.com
MADE IN CHINA

22
PAP